

**Szczegółowy przedmiot zamówienia
- specyfikacja techniczna kserokopiarek (minimalne wymagania):**

Typ urządzenia	Kserokopiarka monochromatyczna z funkcją drukarki monochromatycznej, skanera kolorowego - urządzenie sieciowe	Kserokopiarka monochromatyczna z funkcją drukarki monochromatycznej, skanera kolorowego, moduł faksu - urządzenie sieciowe	Kserokopiarka kolorowa z funkcją drukarki kolorowej, skanera kolorowego - urządzenie sieciowe
Ilość sztuk urządzenia	1	1	1
Pamięć	Min. 2 GB	Min. 1 GB	Min. 2 GB
Dysk twardy	Min. 320GB	---	Min. 250 GB
Format papieru	Maksymalny nie mniejszy niż A3	Maksymalny nie mniejszy niż A3	Maksymalny nie mniejszy niż A3
Wyświetlacz urządzenia	Dotykowy panel min. 10 cali	Dotykowy panel min. 4 cale	Dotykowy panel min. 10 cali
Czas nagrzewania	Max. 20 s	Max. 20 s	Max. 25 s
Prędkość wykonania pierwszej kopii	Max. 3,5 s	Max. 6 s	Max.: Kolor: 7,6 sekundy; Mono: 5,4 s
Prędkość wydruku ciągłego	Min. 65 stron na minutę	Min. 25 stron na minutę	Min. kolor: 20 stron na minutę; Mono: 20 stron na minutę
Prędkość skanowania	Min. 100 oryginałów na minutę (pojedyncze strony)	Min. 50 oryginałów na minutę (pojedyncze strony)	Min. 80 oryginałów na minutę (pojedyncze strony)
Skanuj do	Min.: E-mail, Folder	Min.: E-mail, Folder	Min.: E-mail, Folder
Format pliku	Min.: TIFF, PDF	Min.: TIFF, PDF	Min.: TIFF, PDF
Wejściowa obsługa papieru	co najmniej 3 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 4200 arkuszy, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, możliwość rozbudowy pojemności papieru do co najmniej 8300 arkuszy	co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 250 arkuszy każda, 2 kasety o pojemności nie mniejszej niż 500 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, pojemności papieru nie mniej niż 1600 arkuszy.	co najmniej 2 kasety uniwersalne o pojemności nie mniejszej niż 550 arkuszy każda, taca ręczna o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy; opcjonalnie: możliwość rozbudowy do pojemności min. 2300 arkuszy
Gramatura papieru	w zakresie od 52 do 300 g/m ²	Min.: standardowe kasety na papier: 60 – 105 g/m ² ; taca ręczna: 60 – 162 g/m ²	Min.: 60 – 300 g/m ²
Automatyczny podajnik dokumentów	SPDF z funkcją odwracania, o pojemności co najmniej na 220 arkuszy	Min. wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności co najmniej 100 arkuszy, obsługujący papier o gramaturze co najmniej w zakresie 60 – 105 g/m ²	Wymagany, z funkcją odwracania, o pojemności nie mniejszej niż 100 arkuszy, obsługujący nośniki o gramaturze co najmniej w zakresie 52 – 256 g/m ²
Rozdzielczość kopiowania/ drukowania/ skanowania	Min. 600 dpi / 1200 x 1200 dpi / 300 dpi	Min. 600 dpi / 600 x 600 dpi / 600 dpi	Min. 600 dpi / 1200 x 1200 dpi/ 1200 dpi
Interfejsy	Min: Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, gniazdo SD	Min: Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, gniazdo SD	Min: Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, gniazdo SD
Szafka pod urządzenie, inne	Wymagana na kółkach. Zamawiający wymaga szafki w	Wymagana na kółkach. Zamawiający wymaga szafki w	Wymagana na kółkach. Zamawiający wymaga szafki w

	kolorach odpowiadającym kolorom urządzenia, finiszier broszurujący na 2000 arkuszy z podajnikiem okładek	kolorach odpowiadającym kolorom urządzenia	kolorach odpowiadającym kolorom urządzenia
Materiały eksploatacyjne	Toner Black – min. 43.000 stron A4	Toner Black – min. 9.000 stron A4 przy zadruku 5%	Toner Black - 15.000 stron, Tonery Cyan, Magenta, Yellow – 9.500 stron A4 przy zadruku 5%
Serwis	2 lata obsługi serwisowej w zakresie wykonania nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych/konserwacyjnych przez autoryzowany certyfikowany serwis	2 lata obsługi serwisowej w zakresie wykonania nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych/konserwacyjnych przez autoryzowany certyfikowany serwis	2 lata obsługi serwisowej w zakresie wykonania nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych/konserwacyjnych przez autoryzowany certyfikowany serwis
Funkcja zoom kopiowania	Od 25% do 400%	Od 25% do 400%	Od 25% do 400%
FAX	---	Sieć: PSTN, PBX, kompatybilność: ITU-T (CCITT) G3, rozdzielczość: 8 x 7,7 linii/mm, 200x200, 8 x3,85 linii/mm 200x100, prędkość transmisji: dpi G3: 2 sek., prędkość modemu: 33,6 Kbps, pojemność pamięci: 4 MB	---