

## PRZEDMIAR ROBÓT- ul. Brzozowa i Jodłowa roboty na terenie WSM

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	IŁOŚĆ J.M. SUMA
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płytki betonowej 35x35 do ponownego wbudowania	m2	8,00	8,00
1.12	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych do ponownego wbudowania	m	8,00	8,00
1.14	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	19,30	19,30
1.15	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	19,3*0,065	1,25
1.16	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	19,3*0,15*0,3+1,25	2,12
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>			
2.1	D.08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki, obrzeża	m	19,3*0,06+8*0,04	1,48
2.2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z odzysku	m	8,00	8,00
2.4	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	m	19,30	19,30
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>			
4.6	D.05.03.23a	Regulacja wysokościowa istniejących chodników z płytki betonowej	m2	8,00	8,00
<b>5</b>		<b>Jezdnia</b>			
5.5	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 w il. 125kg/m2	m2	37,30	37,30
5.6	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy profilującej	m2	37,30	37,30
5.7	D.04.03.01	Skropienie warstwy profilującej asfaltem	m2	37,30	37,30
5.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	37,30	37,30
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt.	1	1

## KOSZTORYS OFERTOWY- ul. Brzozowa i Jodłowa roboty na terenie WSM

Nr	Nr spec.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI	J. M.	IŁOŚĆ J.M.	CENA JEDNOS TKOWA	WARTOŚĆ POZYCJI
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.4	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płytki betonowej 35x35 do ponownego wbudowania	m2	8,00		
1.12	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych do ponownego wbudowania	m	8,00		
1.14	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych	m	19,30		
1.15	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	1,25		
1.16	D-01.02.04	Wywóz gruzu i materiałów z odzysku	m3	2,12		
<b>2</b>		<b>Krawężniki i obrzeża</b>				
2.1	D.08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej z betonu C12/15 pod krawężniki, obrzeża	m	1,48		
2.2	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z odzysku	m	8,00		
2.4	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	m	19,30		
<b>4</b>		<b>Chodnik</b>				
4.6	D.05.03.23a	Regulacja wysokościowa istniejących chodników z płytki betonowej	m2	8,00		
<b>5</b>		<b>Jezdnia</b>				
5.5	D.05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z AC 11 W 50/70 w il. 125kg/m2	m2	37,30		
5.6	D.04.03.01	Oczyszczenie warstwy profilującej	m2	37,30		
5.7	D.04.03.01	Skropienie warstwy profilującej asfaltem	m2	37,30		
5.8	D.05.03.05a	Warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr. 4 cm	m2	37,30		
<b>6</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt.	1		
		<b>Wartość kosztorysu netto</b>				
		<b>Podatek VAT 23%</b>				
		<b>Wartość kosztorysu brutto</b>				