Konstrukcja remontowanych schodów zewnętrznych
skala 1:20



SCHODY DO BUDYNKU - PRZEKRÓJ NORMALNY



przekrój A-A



kostka brukowa betonowa grub. 8cm,
koloru antracyt, bezfazowa
podsypka cem.–piaskowa 1:4 grub. 5cm
podbudowa – beton C12/15 grub. zmienna
podsypka cem.–piaskowa 1:4 grub. zmienna

kostka brukowa betonowa grub. 8cm, szara,
bezfazowa
podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grub. 3÷5cm
podbudowa – kruszywo łamane twarde 0÷31,5,
stabilizowane mechanicznie gub. 15cm
warstwa odcinająca – piasek grub. 10cm
istniejące, sprofilowane i zagęszczone podłoże
gruntowe, Wzag≥0,98

SCHEMAT PORĘCZY PRZY SCHODACH



przekrój B-B



kostka brukowa betonowa grub. 8cm,
koloru antracyt, bezfazowa
podsypka cem.–piaskowa 1:4 grub. 5cm
podbudowa – beton C12/15 grub. zmienna
podsypka cem.–piaskowa 1:4 grub. zmienna

INWESTOR: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87–800 Włocławek		
INWESTYCJA: Remont nawierzchni placu apelowego, schodów przy budynku oraz połączenia pomiędzy placem apelowym a drogą wewnętrzną		
ADRES INWESTYCJI: Włocławek, ul. Cyganka 6/8 Dz. nr 118/12 obręb Włocławek KM 46		
TYTUŁ RYSUNKU: Konstrukcja remontowanych schodów zewnętrznych		RYS. NR: PD–04
		SKALA: 1:20
PROJEKTANT (br. drogowa): inż. Henryk Nencka	Spec. drogowa: UAN–V–8386–5/19/88 Wk	PODPIS:
OPRACOWAŁA: mgr inż. Beata Kacprzak	–	PODPIS:
STADIUM: Dokumentacja techniczna	BRANŻA: Drogowa	DATA: 06.2019r.