

KOSZTORYS OFERTOWY

| | |
|---|---|
| Nazwa obiektu lub zamierzenia inwestycyjnego: | Przebudowa ulicy Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego |
| Adres obiektu: | Włocławek, działki nr 5 KM 30, 116/36 KM 32 obręb Włocławek |
| Inwestor: | Gmina Miasto Włocławek |
| Adres Inwestora: | Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek |
| Branża: | Drogowa |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Nr | Nr spec. | WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI | J. M. | IŁOŚĆ J.M. | CENA JEDNOS TKOWA | WARTOŚĆ POZYCJI |
|----------|-------------|---|-------|------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,72 | | |
| 1.2 | D.01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | km | 0,72 | | |
| 1.3 | D.01.02.04 | Cięcie pila nawierzchni bitumicznej | m | 655,00 | | |
| 1.4 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników i zjazdów asfaltowych | m2 | 1 817,00 | | |
| 1.5 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy tłuczniowej pod nawierzchniami bitumicznymi | m2 | 1 817,00 | | |
| 1.6 | D-01.02.04 | Rozebranie zjazdów z trylinki | m2 | 86,20 | | |
| 1.7 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej | m2 | 272,00 | | |
| 1.8 | D-01.02.04 | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm | m2 | 162,00 | | |
| 1.9 | D-01.02.04 | Rozebranie obrzeży betonowych na ławie betonowej | m | 1 271,00 | | |
| 1.10 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej | m | 695,00 | | |
| 1.11 | D-01.02.04 | Wywóz gruzu i materiałów z odzysku | m3 | 570,22 | | |
| 2 | | Krawężniki i obrzeża | | | | |
| 2.1 | D.08.01.01b | Ustawienie oporników betonowych 12x25 cm | m | 14,50 | | |
| 2.2 | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 | m | 2 105,00 | | |
| 2.3 | D.08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 631,00 | | |
| 2.4 | D.08.01.01b | Ustawienie krawężników betonowych 15x22 na podsypce cementowo-piaskowej | m | 24,00 | | |
| 2.5 | D.08.01.01b | Wykonanie ław pod krawężniki, oporniki i obrzeża z betonu C12/15 | m | 123,50 | | |
| 3 | | Zjazdy (bez ścieżki rowerowej) | | | | |
| 3.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi z utylizacją urobku | m3 | 5,32 | | |
| 3.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 19,00 | | |
| 3.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 19,00 | | |
| 3.4 | D.04.06.01b | Podbudowa betonowa z betonu C8/10 gr. 17 cm | m2 | 19,00 | | |
| 3.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm | m2 | 19,00 | | |
| 4 | | Chodnik | | | | |
| 4.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją urobku | m3 | 271,38 | | |
| 4.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 477,00 | | |
| 4.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 477,00 | | |
| 4.4 | D.05.03.23a | Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 1 477,00 | | |
| 4.5 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm | m2 | 1 304,00 | | |
| 4.6 | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm -kostka odzysk | m2 | 173,00 | | |
| 5 | | Ścieżka rowerowa | | | | |
| 5.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi z wywozem urobku samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją urobku | m3 | 255,65 | | |
| 5.2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.3 | D.04.02.01 | Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.4 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 20 cm | m2 | 18,00 | | |
| 5.5 | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 12 cm | m2 | 1 440,00 | | |
| 5.8 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy podbudowy asfaltem | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.6 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca z AC 5 S 50/70 w il. 75kg/m2 | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.7 | D.04.03.01 | Oczyszczenie warstwy profilującej | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.8 | D.04.03.01 | Skropienie warstwy profilującej asfaltem | m2 | 1 458,00 | | |
| 5.9 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna AC 5 S 50/70 gr. 3 cm | m2 | 1 458,00 | | |
| 6 | | Roboty wykończeniowe | | | | |
| 6.1 | D.09.01.01 | Usunięcie darniny pod trawniki gr. 10cm wraz z utylizacją urobku | m2 | 3 135,00 | | |
| 6.2 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników przy grubości humusu 10cm z obsianiem traw | m2 | 3 135,00 | | |
| 6.3 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włączy kanałowe | szt. | 1 | | |

| | | | | | |
|------------|------------|--|------|-------|--|
| 6.4 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, woustrv uliczne | szt. | 1 | |
| 6.5 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe | szt. | 2 | |
| 6.6 | D.09.01.01 | Usunięcie dodatkowych karpin pozostałych po wycince drzew | szt. | 3 | |
| 6.7 | D.09.01.01 | Przesadzenie drzew | szt. | 2 | |
| 7.3 | | Oznakowanie | | | |
| 7.1 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi 50 mm | szt | 13 | |
| 7.2 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych | szt | 23 | |
| 7.3 | D.07.02.01 | Przestawienie znaków pionowych (nowy słupek, znaki z odzysku) | szt | 4 | |
| 7.4 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome z masy termoplastycznej | m2 | 68,4 | |
| 7.5 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome z masy termoplastycznej - P-10 kolor czerwony | m2 | 24 | |
| 7.6 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-23 | szt. | 26 | |
| 7.7 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome cienkowarstwowe P-26 | szt. | 13 | |
| 7.8 | D.07.01.01 | Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego | m2 | 16,52 | |
| 7.9 | D.01.02.04 | Usunięcie istniejących słupków do znaków drogowych | szt. | 3 | |
| | | Wartość kosztorysu netto | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | |
| | | Wartość kosztorysu brutto | | | |